

CRIQUES



 MaquinParts



CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

CRIQUE

BAJO PERFIL

CÓDIGO 3003
CAP. 2,5 TON.

CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

CON UNA EXCELENTE RELACIÓN PRECIO – CALIDAD, EL CRIQUE ES PERFECTO PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVILES. AL SER PERFIL BAJO Y DE 2.5 TONELADAS, PERMITE TRABAJAR EN VEHÍCULOS CON DESPEJE MÍNIMO. SU SISTEMA DE DOBLE BOMBA LE CONFIERE LA SOLIDEZ ÓPTIMA PARA TRABAJAR ARDUAMENTE. LA VÁLVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA LA SOBRECARGA GARANTIZA LA MÁXIMA CONFIABILIDAD DURANTE LA CARGA. LOS MATERIALES SELECCIONADOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO LE OTORGAN LA ROBUSTEZ IDEAL.

FICHA TÉCNICA

Altura mínima:	75 mm.
Altura máxima:	515 mm.
Peso:	46 kgs.



CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cilindros pulidos y cromados mejorados por sellos de alto rendimiento.
- ▶ Pistones duales que reducen el número de golpes necesarios al 50%.
- ▶ Cubierta de polvo que protege los pistones y el muelle reduciendo el riesgo de daño causado por el polvo y la suciedad.
- ▶ Bomba dual de elevación rápida heavy duty.
- ▶ Montura de goma incluida que protege las superficies y previene de caídas.
- ▶ Las ruedas aseguran tanto una excelente durabilidad como un manejo silencioso.
- ▶ Mango curvo ergonómico para mayor confort y accesibilidad.
- ▶ Válvula de seguridad contra sobrecargas





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



