

CRIQUES



CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

CRIQUES

BAJO PERFIL

CÓDIGO 3080
CAP. 3 TON.

CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

ES EL CRIQUE MÁS SOFISTICADO DE LA LÍNEA COMPETICIÓN, CUENTA CON DISEÑO DE INGENIERÍA DE VANGUARDIA Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PREMIUM SELECCIONADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO PARA GARANTIZAR UN CRIQUE FIABLE Y ROBUSTO AL MISMO TIEMPO. LA DOBLE BOMBA LE BRINDA LA POSIBILIDAD DE ELEVAR AL MÁXIMO EL VEHÍCULO EN POCOS BOMBAZOS.

FICHA TÉCNICA

Altura mínima:	80 mm.
Altura máxima:	500 mm.
Peso:	57 kgs.



CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Función de "bomba rápida" para velocidades de elevación más rápidas
- ▶ Posee 6 ruedas para una fácil movilidad.
- ▶ Ruedas delanteras (dobles) y traseras de nylon de alta resistencia con rulemanes sellados.
- ▶ Mecanismo diseñado con mayor resistencia a la abrasión y más fuerte para una vida útil prolongada.
- ▶ Cilindro interno totalmente pulido.
- ▶ Los pistones del cilindro de la bomba cromados ayudan a prevenir el óxido, extendiendo la vida de los sellos.
- ▶ Mango curvo ergonómico para mayor confort y accesibilidad.
- ▶ Bandeja magnética para transportar herramientas u objetos.
- ▶ Montura de goma incluida que protege las superficies y previene de caídas.
- ▶ Modelo profesional diseñado para uso intensivo.
- ▶ Válvula de seguridad contra sobrecargas





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



