

# CRIQUES



 MaquinParts



## CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

# CRIQUE

# BAJO PERFIL

CÓDIGO 3197  
CAP. 3 TON.

## CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

CON UNA EXCELENTE RELACIÓN PRECIO – CALIDAD, EL CRIQUE ES PERFECTO PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVILES Y PICK UPS. AL SER PERFIL BAJO Y DE 3 TONELADAS, PERMITE TRABAJAR EN VEHÍCULOS CON DESPEJE MÍNIMO. SU SISTEMA DE DOBLE BOMBA LE CONFIERE LA SOLIDEZ ÓPTIMA PARA TRABAJAR ARDUAMENTE. LA VÁLVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA LA SOBRECARGA GARANTIZA LA MÁXIMA CONFIABILIDAD DURANTE LA CARGA. LOS MATERIALES SELECCIONADOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO LE OTORGAN LA ROBUSTEZ IDEAL.

### FICHA TÉCNICA

Altura mínima:	95 mm.
Altura máxima:	505 mm.
Peso:	43 kgs.



## CRIQUE HIDRÁULICO BAJO PERFIL

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ La tecnología hidráulica hace que la elevación sea sencilla, mientras que el bastidor más ancho y la válvula de derivación interna garantizan la seguridad óptima.
- ▶ El sistema de derivación de seguridad evita sobrecargas y garantiza un funcionamiento seguro.
- ▶ Ruedas de acero para una larga vida útil.
- ▶ Diseño de calidad especial: los cilindros pulidos y tratados utilizan asientos de alto rendimiento y las paredes internas (de los cilindros) pulidas prolongan la vida útil de las juntas para minimizar la abrasión y el desgaste.
- ▶ Bomba dual de elevación rápida heavy duty.





## ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

## ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



