

CRIQUE



 MaquinParts

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO 40T

CRIQUE

DE PIE

CÓDIGO 3013
CAP. 40 TON.

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO 40T

ESTA HERRAMIENTA ES ÚTIL PARA TRABAJAR CON CARGA PESADA EN EL TALLER. OFRECE RESISTENCIA Y VERSATILIDAD. SU CONSTRUCCIÓN DE ACERO REFORZADO LE AYUDA A PROTEGER SU INVERSIÓN, PROPORCIONANDO UN CONTROL PRECISO DE CARGA EN CUALQUIER POSICIÓN DEL MANGO DE AGARRE, PERMITIENDO QUE LA OPERACIÓN SEA MUY SENCILLA.

FICHA TÉCNICA

Altura mínima:	170 mm.
Altura máxima:	422 mm.
Largo de manija:	1380 mm.
Peso:	56 kgs.
Presión de alimentación:	8-10 bar/ 116-145 psi.

Se recomienda usar filtro regulador.



CRIQUE

DE PIE

CÓDIGO 3013
CAP. 40 TON.

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO 40T

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Diseño robusto y fiable que garantiza durabilidad extrema.
- ▶ Formato telescópico para vehículos con poca distancia al suelo.
- ▶ Mango extra largo para fácil posicionamiento y traslado.
- ▶ Válvula de aire con filtro integrado.
- ▶ Posee 2 adaptadores (75 mm - 45 mm).
- ▶ Unidad hidráulica sellada que evita la contaminación.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



