

CRIQUES



CRIQUE HIDRÁULICO TIJERA

CRIQUE HIDRÁULICO TIJERA

IDEAL PARA CAMBIAR LAS LLANTAS, ESTE CRIQUE PROFESIONAL DE DOBLE POSICIÓN, ESTÁ DISEÑADO PARA COLOCARSE BAJO UNA CARRETILLA ELEVADORA. LA CONSTRUCCIÓN RESISTENTE HACE QUE LA ELEVACIÓN SEA RÁPIDA Y FÁCIL.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Diseño de doble elevación robusto y fiable.
- ▶ Los materiales empleados en la fabricación garantizan durabilidad extrema.
- ▶ De accionamiento manual, sistema hidráulico.

FICHA TECNICA

Capacidad de elevación:	extremo 4 Ton / poste 5 Ton.
Altura mínima:	extremo 70mm / poste 420 mm.
Altura máxima:	extremo 440m /poste 740 mm.
Peso neto	45 kgs.
Embalaje:	730 x 253 x 320 mm.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



