

# ELEVADORES



ELEVADORES

# EXPERTLINE PLUS MAQUIN PARTS

CÓDIGO 2024  
CAP. 4000 KGS

EL ELEVADOR DE 4 TONELADAS EN SU VERSION PLUS, POSEE MÁS ALTURA DE ELEVACIÓN Y ANCHO INTERIOR ENTRE COLUMNAS. IDEAL PARA TODO TIPO DE AUTOS Y PICK UPS MEDIANAS, EL ELEVADOR HA SIDO DISEÑADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN MÁS EXIGENTES DEL MERCADO. SU DISEÑO Y SIMPLICIDAD HACEN DEL ELEVADOR LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE TODO TALLER MECÁNICO DE TREN DELANTERO, LUBRICENTRO O BOX DE SERVICIOS. SU FUNCIONAMIENTO SUAVE, GARANTIZA LA MÁXIMA SEGURIDAD DURANTE EL ASCENSO Y DESCENSO DEL VEHÍCULO.



# EXPERTLINE PLUS MAQUIN PARTS

**CÓDIGO 2024**  
CAP. 4000 KGS

## FICHA TECNICA

Alto total:	2841 mm.
Ancho total:	3460 mm.
Ancho entre columnas:	2850 mm.
Altura de elevación máxima:	2169 mm.
Altura de elevación mínima:	90 mm.
Tiempo de ascenso:	40 seg.
Tiempo de descenso:	31 seg.
Motor:	380v: 2hp, 3000 rpm.
	220v: 3hp, 3000 rpm.
Peso:	730 kgs.



## CARACTERISTICAS

- ▶ Sistema de elevación hidráulico de alta potencia.
- ▶ Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.
- ▶ Cilindros hidráulicos duales diseñados para trabajar con baja presión otorgándole una larga vida útil a sus sellos.
- ▶ Cada columna consta de un sistema de trabas de seguridad automáticas de accionamiento mecánico distribuidas cada 100 mm.
- ▶ Brazos simétricos con diseño de bajo perfil con engranajes de traba automática.
- ▶ Columnas cortas para instalaciones con techos bajos.
- ▶ Cables de 5/16" de diseño industrial.
- ▶ Bases de acero reforzadas.
- ▶ Poleas de alta resistencia.
- ▶ Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.
- ▶ Almohadillas de goma vulcanizadas ajustables a tornillo y muy resistentes diseñadas para adaptarse a la más amplia gama de vehículos.
- ▶ Incluye soporte para almacenamiento de adaptadores para pick ups o utilitarios.

