

TALLER



EQUIPO DE RECARGA DE A/C

ESTA NUEVA ESTACIÓN DE CARGA PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIENE EL OBJETIVO DE OFRECER A LOS MECÁNICOS LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR UN INSTRUMENTO SIMPLE PERO COMPLETO, PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN Y CARGA DEL REFRIGERANTE R134A.

CUENTA CON UNA FUNCIÓN ESPECIAL DE LIMPIEZA DE CIRCUITOS INTERNOS DE LA ESTACIÓN DE CARGA DE A/C GARANTIZANDO LA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y DURABILIDAD LOGRANDO EVITAR QUE LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS DE ACEITES Y REFRIGERANTES ENTREN EN CONTACTO UNAS CON OTRAS. ES UNA HERRAMIENTA DE USO FÁCIL DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA LOS TÉCNICOS DE AIRE ACONDICIONADO DE AUTOMÓVILES.



EQUIPO DE RECARGA DE A/C

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Recupera y recicla el refrigerante del sistema de aire acondicionado.
- ▶ Separa el refrigerante en el sistema de AC de aceite/agua y lo purifica para reutilizarlo.
- ▶ Sistema de aire acondicionado de vacío a prueba de fugas del sistema de CA.
- ▶ Incluye display de alta visibilidad y 3 manómetros indicadores.
- ▶ Bomba de vacío High Performance Vacuum® que permite alcanzar un óptimo nivel de vacío para alcanzar la eficacia en la recuperación del refrigerante del vehículo.
- ▶ Doble control automático sobre las posibles pérdidas de gas del depósito en cada momento evitando de esta forma errores involuntarios u omisiones por parte del técnico.
- ▶ Dispone en el sistema el banco de datos para R134A más completo del mercado.
- ▶ Gestión y servicios de bases a través de tarjeta SD.
- ▶ Carga electrónicamente en el sistema de AC con una cantidad programada de refrigerante.
- ▶ Contenedor Oil Care® hermético, que protegen el contacto con el aire.

FICHA TÉCNICA

Fuente de alimentación:	220V, 50Hz/1Hp
Bomba aspiradora:	60L/Min.
Potencia del compresor:	275 W
Refrigerante:	R134A
Precisión de la escala electrónica:	+/- 10 g.
Rango de escala electrónica:	40 kgs.
Max. Peso de la escala R134A:	35 kgs.
Capacidad del tanque R134a:	14 lts.
Capacidad del tanque de aceite:	300 ml.
Velocidad de recuperación:	180-350 G/min.
Velocidad de recarga:	800-1500 G/min.
Velocidad de aspirado:	60 L/min.
Temperatura de trabajo:	5-50 °C.
Max. Presión de trabajo:	17.5 bar.
Dimensiones:	1200 x 700 x 600 mm.
Peso:	85 kgs.



