

MOVIMIENTO DE MATERIALES



ZORRA HIDRÁULICA

LA TRANSPALETA DE PERFIL BAJO MAQUIN PARTS, POSEE UNA LONGITUD DE HORQUILLA DE 48 PULGADAS QUE SE CARACTERIZA POR UNA ALTURA DE PASO SÚPER BAJA QUE ENTRA FÁCIL Y LIBREMENTE EN PALETAS DE PERFIL BAJO EN LAS QUE NO FUNCIONA UN GATO PARA PALETAS ESTÁNDAR. POSEE ADEMÁS 500 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD DE CARGA ADICIONALES.

FICHA TECNICA

Largo de uñas:	1220 mm.
Altura de elevación mínima:	75 mm.
Altura de elevación máxima:	185 mm.
Peso:	95 kgs.

CARACTERISTICAS

- ▶ Sistema hidráulico a prueba de pérdidas de aceite.
- ▶ Accionamiento de válvula de descarga con control de descenso.
- ▶ Durabilidad de la válvula de descarga.
- ▶ Manija ergonómica en Caucho Protector de Alto Impacto con palanca de mando de tres posiciones.
- ▶ Vinculación de la manija al hidráulico por medio de perno de acero, debido a esto, la manija es ultra resistente y casi irrompible.
- ▶ Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodillos, lo que permite una mejor adaptabilidad a las imperfecciones del suelo y protege los pisos.
- ▶ Ruedas de ayuda en puntas de uñas.
- ▶ Diseño curvo de las puntas que ayudan a entrar y salir de los pallets.



